

Спецификация оборудования пищеблока детского сада, работающего на сырье

Компания «Амикон» предлагает своим клиентам комплексное решение по проектированию и оснащению пищеблоков образовательных учреждений.

В состав пищеблока, работающего на сырье, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 должны входить следующие производственные помещения: помещение с холодильным оборудованием, кладовая овощей, кладовая сухих продуктов, овощной цех первичной обработки, овощной цех вторичной обработки, мясо-рыбный цех с участком для обработки яиц, мучной цех, горячий цех, холодный цех, моечная кухонной посуды, раздаточная, загрузочная, помещение для временного хранения пищевых отходов, моечная и хранение тары, помещение для хранения уборочного инвентаря, комната персонала, душевая и с/у для персонала.

Ниже приведен возможный вариант комплектации оборудования пищеблока детского сада **(с численностью до 300 детей)**, работающего на сырье. Данный комплект оборудования рассчитан для вновь строящихся либо реконструируемых объектов детских садов.

| № п/п | Наименование | Производитель | Изображение | Характеристики | Кол-во |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------|--|--------|
| ПОМЕЩЕНИЕ С ХОЛОДИЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ | | | | | |
| 1 | Холодильный шкаф ШХ-1,0 (СМ 110-S) | POLAIR, РОССИЯ | | Диапазон рабочих температур: 0...+6°C Объем: 1000 л Габариты (ДхШхВ): 1402х695х1960 мм Терморегулятор: эл.блок Напряжение: 220В Потребляемая мощность: не более 550 Вт Вес: 155 кг | 1 |
| 2 | Холодильный шкаф ШХ-0,7 (СМ 107-S) | POLAIR, РОССИЯ | | Диапазон рабочих температур: 0...+6°C Объем: 700 л Габариты (ДхШхВ): 697х925х1960 мм Терморегулятор: эл.блок Напряжение: 220В Потребляемая мощность: не более 350 Вт Вес: 112 кг | 1 |
| 3 | Морозильный шкаф ШМ-0,7 (СВ 107-S) | POLAIR, РОССИЯ | | Диапазон рабочих температур: не выше -18°C Объем: 700 л Габариты (ДхШхВ): 735х960х1996 мм Терморегулятор: эл.блок Напряжение: 220В Потребляемая мощность: не более 550/400Вт Вес: 125 кг | 2 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|---|---|---|
| 4 | Стеллаж СтПЛ 1200*400*1600 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х400х1600мм Разборный, 4 сплошные полки Материал полок: нержавеющая сталь AISI 430 0,8мм. Материал стоек: оцинкованная сталь 1,5мм. Конструкция стоек: профиль 40х40мм, в стойках имеются пазы для возможного регулирования уровня полок с шагом 50 мм. | 2 |
|---|----------------------------|----------------|---|---|---|

КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|--|---|
| 5 | Холодильный шкаф ШХ-0,7 (СМ 107-S) | POLAIR, РОССИЯ |  | Диапазон рабочих температур: 0...+6°C Объем: 700 л Габариты (ДхШхВ): 697х925х1960 мм Терморегулятор: эл.блок Напряжение: 220В Потребляемая мощность: не более 350 Вт Вес: 112 кг | 1 |
| 6 | Ларь для овощей оцинк. 1000*600*800 с вентил. отв-ми | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х600х800 мм Материал: оцинкованная сталь Имеет вентиляционные отверстия сбоку | 1 |
| 7 | Стеллаж СтПЛ 1200*600*1800 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х1800мм Разборный, 4 сплошные полки Материал полок: нержавеющая сталь AISI 430 0,8мм. Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Конструкция стоек: профиль 40х40мм, в стойках имеются пазы для возможного регулирования уровня полок с шагом 50 мм. | 2 |
| 8 | Подтоварник Пт 1000*600*300 нерж/оцинк | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х600х300мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - оцинкованная сталь. | 1 |

КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|---|--|---|
| 9 | Стеллаж СтПЛ 1200*600*1800 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х1800мм Разборный, 4 сплошные полки Материал полок: нержавеющая сталь AISI 430 0,8мм. Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Конструкция стоек: профиль 40х40мм, в стойках имеются пазы для возможного регулирования уровня полок с шагом 50 мм. | 3 |
|---|----------------------------|----------------|---|--|---|

| | | | | | |
|--|--|-----------------|---|---|---|
| 10 | Подтоварник Пт 1000*600*300 нерж/оцинк | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х600х300мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - оцинкованная сталь. | 2 |
| ОВОЩНОЙ ЦЕХ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ | | | | | |
| 11 | Картофелечистка МКК-300-01 с подставкой и мезгосборником, 300 кг/ч | АВАТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 465х700х1125мм Мощность: 0,75 кВт, Напряжение: 380В Максимальная производительность: 300 кг/ч Максимальная разовая загрузка: 17 кг Корпус выполнен полностью из высококачественной полированной нержавеющей стали . Крышка- из прозрачного поликарбоната. В комплекте: подставка и мезгосборник, выполнены из полированной нержавеющей стали. | 1 |
| 12 | Машина овощерезательная ОМ-350-01П | ТОРГМАШ, РОССИЯ |  | Габариты с подставкой(ДхШхВ): 730х390х1045мм Мощность: 0,55 кВт, Напряжение: 380В. Материал: нержавеющая сталь. Комплектация: приводной механизм, подставка, овощерезательный механизм, набор дисков (Нож дисковый 10мм, решетка ножевая 12*12мм , диск шинковочный, - нож дисковый 2мм, нож комбинированный 10*10мм). Вес: 34 кг | 1 |
| 13 | Ванна моечная ВМЛ-2 1200*600*860 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850 мм Сварная мойка, 2 моечных отделения. Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Габариты моечного отделения: 550х460х300 мм. Материал моечного отделения: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм. Материал каркаса: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм | 1 |
| 14 | Стол СПЛ 1200*600*850 с/б полка сплошная | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850мм Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, имеет один гиб внутрь 10мм. Толщина столешницы:35мм Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Отступ задних ног от края столешницы: 90 мм. Материал полки нижней: оцинкованная сталь Борт: есть | 2 |
| 15 | Подтоварник Пт 600*600*300 нерж/оцинк | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 600х600х300мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - оцинкованная сталь. | 1 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|--|---|
| 16 | Рукомойник РКЦ 400*300*300 (цельнодавленная мойка) | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400х300х300 мм Габариты моечного отделения: 325х265х100мм. Предназначен для крепления на стене, изготовлен из нержавеющей стали с варной цельнотянутой емкостью. | 1 |
|----|--|----------------|---|--|---|

ОВОЩНОЙ ЦЕХ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

| | | | | | |
|----|---|----------------------|---|--|---|
| 17 | Овощерезка CL-50 (5 ножей 1960) | РОБОТ COUPE, ФРАНЦИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 390х310х610 мм Напряжение: 220В, Мощность: 0,55кВт 2 воронки для загрузки овощей: маленькая круглая воронка диаметром 58 мм и большая воронка размером 170х75мм и для крупных овощей. Индукционный двигатель: блок из поликарбоната, вал из нержавеющей стали. В комплекте 5 дисков: диска-слайсер 2мм, диск-слайсер 4 мм, диск-соломка 2,5х2,5 мм, комплект кубиков 10х10х10 мм из решетки и диска-слайсера | 1 |
| 18 | Ванна моечная ВМЛ-2 1200*600*860 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850 мм Сварная мойка, 2 моечных отделения. Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Габариты моечного отделения: 550х460х300 мм. Материал моечного отделения: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм. Материал каркаса: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм | 1 |
| 19 | Стол СПЛ 1200*600*850 с/б полка сплошная | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850мм Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, имеет один гиб внутрь 10мм. Толщина столешницы: 35мм Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Отступ задних ног от края столешницы: 90 мм. Материал полки нижней: оцинкованная сталь. Борт: есть | 2 |
| 20 | Рукомойник РКЦ 400*300*300 (цельнодавленная мойка) | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400х300х300 мм Габариты моечного отделения: 325х265х100мм. Предназначен для крепления на стене, изготовлен из нержавеющей стали с варной цельнотянутой емкостью. | 1 |
| 21 | Полка для сушки досок ПКд1 300*400*300, 5 ячеек нерж. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ШхГ): 300х400мм Количество ячеек: 5 Полка изготовлена полностью из нержавеющей стали и оснащена выдвижным поддоном для сбора воды. | 1 |

МЯСО-РЫБНЫЙ ЦЕХ С УЧАСТКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯИЦ

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 22 | Холодильный шкаф ШХ-0,5 (СМ 105-S) | POLAIR, РОССИЯ |  | Диапазон рабочих температур: 0...+6°C Объем: 700 л Габариты (ДхШхВ): 697х695х1960 мм Терморегулятор: эл.блок Напряжение: 220В. Потребляемая мощность: не более 350 Вт Вес: 95 кг | 1 |
| 23 | Морозильный шкаф ШМ-0,5 (СВ 105-S) | POLAIR, РОССИЯ |  | Диапазон рабочих температур: не выше -18°C Объем: 500 л Габариты (ДхШхВ): 697х695х1960мм Терморегулятор: эл.блок Напряжение: 220В. Потребляемая мощность: не более 550/400Вт Вес: 102 кг | 1 |
| 24 | Мясорубка МИМ-300 М | ТОРГМАШ, БЕЛАРУСЬ |  | Габариты (ДхШхВ): 560х460х420 мм Напряжение: 380В, Мощность: 1,44кВт Максимальная производительность, не менее: 300кг/ч Оснащена приводом, съемной чашей и функцией "Реверс". Корпус выполнен из алюминия, облицовка - из нержавеющей стали. Полный унгер. Собственно мясорубка в составе: корпус, шнек, гайка зажимная, нож двусторонний (2 шт.), нож подрезной, решетка №2, решетка №3, кольцо упорное | 1 |
| 25 | Подставка под эл. оборудование ПЭО 500*500*500 каркас оцинк. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 500х500х500 мм Размер выдвижной полки: 400х450мм Столешница и выдвижная полка выполнены из нержавеющей стали, каркас из оцинкованной стали | 1 |
| 26 | Весы эл. порционные (фасов.) SW-10 | CAS, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 260х287х137 мм Размер платформы: 241х192 мм Максимальная нагрузка: 10кг, минимальная нагрузка: 100г. Дискретность отсчета: 5г Напряжение: 220В. Мощность: 0,25кВт Платформа из пластмассы. Питание от сети через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут. | 1 |
| 27 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*8 - 01 КАМА | ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 130х130х565мм. Настенный Напряжение: 220В. Мощность: 60Вт. Источник облучения: лампы TUV 8W 2 шт. Производительность: 14 м³/ч. Объем помещения: 15 м³. Металлический корпус. Без таймера наработки ламп. С возможностью облучения в присутствии людей. | 1 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|---|---|
| 28 | Тележка-шпилька СтШ 590*345*1800 для GN1/1 16 уровней, нерж. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 590х345х1800 мм Материал направляющих: Нержавеющая сталь AISI 430. Материал каркаса: Профиль квадратного сечения 25х25мм из нержавеющей стали AISI 430. Вместимость (гастроёмкость 530х325 GN 1/1): 16 шт. | 1 |
| 29 | Колода разрубочная d 45-49см (дуб) h50см, подставка h 30см | РОССИЯ |  | Колода разрубочная изготавливается из древесины твердой породы дуба Боковая поверхность колоды цилиндруется и пропитывается пищевым парафином Диаметр колоды: 450-490мм Высота: 300мм | 1 |
| 30 | Ванна моечная ВМЛ-2 1200*600*860 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850 мм Сварная мойка, 2 моечных отделения. Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Габариты моечного отделения: 550х460х 400 мм. Материал моечного отделения: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм. Материал каркаса: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм | 1 |
| 31 | Ванна моечная ВМЛ-1 1000*600*850 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х600х850 мм Сварная мойка, 1 моечное отделение. Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Габариты моечного отделения: 900х460х300 мм. Материал моечного отделения: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм. Материал каркаса: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм | 1 |
| 32 | Стол СПЛ 1200*600*850 с/б полка сплошная | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850мм Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, имеет один гиб внутрь 10мм. Толщина столешницы:35мм Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Отступ задних ног от края столешницы: 90 мм. Материал полки нижней: оцинкованная сталь Борт: есть | 3 |
| 33 | Стол СПЛ 1000*600*850 с/б полка сплошная | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х600х850мм Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, имеет один гиб внутрь 10мм. Толщина столешницы:35мм Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Отступ задних ног от края столешницы: 90 мм. | 1 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|--|--|---|
| | | | | Материал полки нижней: оцинкованная сталь Борт: есть | |
| 34 | Полка консольная открытая ПКО 1000*300*300 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х300х300мм Материал: нержавеющая сталь AISI 430 ,толщиной 0,8 мм | 2 |
| 35 | Полка для сушки досок ПКд1 300*400*300, 5 ячеек нерж. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ШхГ): 300х400мм Количество ячеек: 5 Полка изготовлена полностью из нержавеющей стали и оснащена выдвижным поддоном для сбора воды. | 2 |
| 36 | Рукомойник РКЦ 400*300*300 (цельнодавленная мойка) | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400х300х300 мм Габариты моечного отделения: 325х265х100мм. Предназначен для крепления на стене, изготовлен из нержавеющей стали с сварной цельнотянутой емкостью. | 1 |
| 37 | Ванная моечная ВМЛя-4 800х800х850мм | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 800х800х850 мм Сварная мойка, 4 секции. Габариты моечного отделения (ШхГхВ): 350х330х290мм Используется для санитарной обработки яиц. Яйца опускают поочередно в секцию с дезинфицирующим раствором, затем – в секцию с раствором соды и после этого – в секцию с проточной водой. Каркас: из углового профиля 40х40 мм , материал моечного отделения: нержавеющая сталь . Материал каркаса: оцинкованная сталь . Ванна может комплектоваться корзиной для санитарной обработки яиц. | 1 |
| 38 | Овоскоп ОН-10 | НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РОССИЯ |  | Напряжение: 220В, одна лампа 95 Вт, на 10 яиц Прибор предназначен для исследования яиц методом просвечивания. Позволяет выявить такие дефекты как: трещины, мутные яйца, наличие посторонних включений и пятен под скорлупой. | 1 |

МУЧНОЙ ЦЕХ

| | | | | | |
|----|------------------------------------|----------------|---|---|---|
| 39 | Холодильный шкаф ШХ-0,5 (СМ 105-S) | POLAIR, РОССИЯ |  | Диапазон рабочих температур: 0...+6°C Объем: 500 л Габариты (ДхШхВ): 697х695х1960 мм Терморегулятор: эл.блок Напряжение: 220В Потребляемая мощность: не более 350 Вт Вес: 95 кг | 1 |
|----|------------------------------------|----------------|---|---|---|

| | | | | | |
|----|--|----------------------|---|---|---|
| 40 | Печь конвекционная КЭП-6Э | АВАТ,РОССИЯ |  | <p>Габариты (ДхШхВ): 865x880x830 мм Напряжение:380В. Мощность: 10,5 кВт Корпус и внутренняя поверхность выполнены из эмалированного металла. Панель управления: электромеханическая. Количество двигателей: 2. Количество уровней: 6 Расстояние между уровнями: 80 мм Размер противня: 600x400 мм Инжекционный тип пароувлажнения, регулировка влажности от 0% до 100%. Масса: 95кг</p> | 1 |
| 41 | Шкаф расстоечный ШРТ-12 Э | АВАТ,РОССИЯ |  | <p>Габариты (ДхШхВ): 870x938x657 мм Напряжение:220В. Мощность: 1,6 кВт Корпус и внутренняя поверхность рабочей камеры выполнены из черного металла, покрытого высококачественной эмалью. Количество устанавливаемых противней: 12 Количество уровней: 6 Размер противня: 600x400 мм Масса: 67кг</p> | 1 |
| 42 | Водоумягчитель 8л для печи конвекционной | DE VECCHI, ИТАЛИЯ |  | <p>Используется на предприятиях общественного питания для умягчения воды. Объем: 8 л Объем катионовой смолы: 5,6 л Ресурс: 1120 л Температуры воды: от 4 до 25 °С Давление: от 1 до 8 бар Габариты: 190x255x400 мм Вес: 7,5 кг</p> | 1 |
| 43 | Лист для пек. шкафа ИТЕРМА 400x600 | ИТЕРМА, РОССИЯ |  | <p>Габариты (ДхШхВ): 600x400x20 мм Материал изготовления: алюминий. 4 борта</p> | 6 |
| 44 | Мукопросеиватель "Каскад" | ATESY, РОССИЯ |  | <p>Габариты (ДхШхВ): 452x620x870мм Напряжение: 380В. Мощность: 0,18кВт Производительность установки, не менее: 150 кг/час Производительность установки, не менее: 40кг/час Размер ячейки сита: 1,2x1,2 мм. Диаметр проволоки сита: 0,32 мм Количество одновременно загружаемой муки: 5 кг Масса: 34кг</p> | 1 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 45 | Тестомес IPIZZA спиральный М-20-2S-С 3Ф | IPIZZA, ИТАЛИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 385х670х725мм Напряжение: 380В. Мощность: 0,75кВт. Объем дежи: 22л. Загрузка теста: 17кг 2 скорости, подъемная траверса, съемная дежа Корпус покрыт устойчивой к механическому воздействию краской. Дежа, спираль и защитная решетка выполнены из нержавеющей стали. В комплект поставки входит таймер и колесики. | 1 |
| 46 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*8 - 01 КАМА | ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 130х130х565мм. Настенный Напряжение: 220В. Мощность: 60Вт. Источник облучения: лампы TUV 8W 2 шт. Производительность: 14 м³/ч. Объем помещения: 15 м³. Металлический корпус. Без таймера наработки ламп. С возможностью облучения в присутствии людей. | 1 |
| 47 | Весы эл. порционные (фасов.) SW-5 | CAS, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 260х287х137 мм Размер платформы: 241х192 мм Максимальная нагрузка: 5кг, минимальная нагрузка: 40г. Дискретность отсчета: 2г Напряжение: 220В. Мощность: 0,25кВт Платформа из пластмассы. Питание от сети через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут. | 1 |
| 48 | Ванна моечная ВМЛ-1 600*600*850 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 600х600х850 мм Сварная мойка, 1 моечное отделение. Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Габариты моечного отделения: 500х460х300 мм. Материал моечного отделения: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм. Материал каркаса: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм | 1 |
| 49 | Стол СПЛ 1200*600*850 с/б полка сплошная | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850мм Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, имеет один гиб внутрь 10мм. Толщина столешницы: 35мм Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Отступ задних ног от края столешницы: 90 мм. Материал полки нижней: оцинкованная сталь Борт: есть | 3 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|---|--|---|
| 50 | Тележка-шпилька СтШ 660*420*1800,16 уровней, нерж. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 660х420х1800 мм Материал направляющих: Нержавеющая сталь AISI 430. Материал каркаса: Профиль квадратного сечения 25х25мм из нержавеющей стали AISI 430. Вместимость (противни 600х400мм): 16 шт. | 1 |
| 51 | Полка консольная открытая ПКО 1000*300*300 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х300х300мм Материал: нержавеющая сталь AISI 430 ,толщиной 0,8 мм | 2 |
| 52 | Полка для сушки досок ПКд1 300*400*300, 5 ячеек нерж. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ШхГ): 300х400мм Количество ячеек: 5 Полка изготовлена полностью из нержавеющей стали и оснащена выдвижным поддоном для сбора воды. | 1 |
| 53 | Рукомойник РКЦ 400*300*300 (цельнодавленная мойка) | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400х300х300 мм Габариты моечного отделения: 325х265х100мм. Предназначен для крепления на стене, изготовлен из нержавеющей стали с сварной цельнотянутой емкостью. | 1 |

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

| | | | | | |
|----|---|-------------|---|--|---|
| 54 | Плита эл. ЭП-6ЖШ | АВАТ,РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1475х895х860 мм Напряжение: 380В. Мощность: 22,8кВт. Количество конфорок: 6 шт., чугунные. Размеры конфорок: 295х417 мм. Потребляемая мощность каждой конфорки: 3кВт. Температура рабочей поверхности конфорки, не более: 480°C. Мощность жарочного шкафа: 4,8 кВт. Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа: +20...+270°C. Внутренние размеры жарочного шкафа: 538х535х290 мм. Переключатели: 4-х позиционные. Материал изготовления жарочного шкафа - углеродистая сталь. Масса: 215 кг. | 1 |
| 55 | Котел пищеварочный КПЭМ-100/9 Т вся нерж. | АВАТ,РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 841х1015х1030 мм Объем: 100л Напряжение: 380В. Мощность: 18,1 кВт. Количество ТЭН-ов: 6шт. Три режима работы. Слив готового продукта осуществляется краном на лицевой панели. Нагрев воды осуществляется способом "пароводяной рубашки". При отсутствии воды в "пароводяной рубашке" срабатывает автоматическое отключение нагрева. Корпус | 1 |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|---|---|----|
| | | | | и чаша стационарных котлов изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Масса: 121 кг. | |
| 56 | Подставка межплитная ПМП-40 краш. | АВАТ,РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400x850x860мм Конструкция разборная. Столешница изготовлена из нержавеющей стали. Ножки и основание окрашены порошковой краской. | 2 |
| 57 | Пароконвектомат ПКА-10-1/1ПМ2 (парогенератор) | АВАТ,РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 840x800x1055 мм Напряжение: 380В. Мощность: 12,5 кВт. Тип гастроемкости: 1/1 Количество устанавливаемых гастроемкостей: 10 шт Расстояние между гастроемкостями: 70мм Масса: 145 кг. РЕЖИМЫ: - конвекция (+30°C...+270°C) - конвекция + пар (+30°C...+250°C) - разогрев с паром (+30°C...+100°C) - пар (+30°C...+100°C) - программы Описание: панель управления на русском языке, таймер до 10 часов, трехканальный температурный щуп, система регулировки влажности (от 0 до 100%), поддержание температуры в камере +/- 1°C, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенная система охлаждения слива, душ для мойки, вентилируемая дверь духовки, двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери "свободные руки", полуавтоматическая мойка, возможность записи 110 собственных программ приготовления | 1 |
| 58 | Водоумягчитель 12л для пароконвектомата | DE VECCHI, ИТАЛИЯ |  | Используется на предприятиях общественного питания для умягчения воды. Объем: 12 л Объем катионитовой смолы: 8,4 л Ресурс: 1900 л Температуры воды: от 4 до 25 °C Давление: от 1 до 8 bar Габариты: 190x225x510 мм Вес: 9,5 кг | 1 |
| 59 | Гастроемкость GN1/1x65мм | LUXSTANL,КИТАЙ |  | Габариты (ДхШхВ): 530x325 x65мм Материал: нержавеющая сталь AISI 202 толщиной 0,8 мм | 10 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|---|---|
| 60 | Подставка под пароконвектомат ППК 900x700x700 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 900x700x700мм Размер вмещаемых гастроемкостей: GN 1/1 2 ряда направляющих. Материал столешницы и направляющих - нержавеющая сталь, материал каркаса - оцинкованная сталь | 1 |
| 61 | УКМ-06-03П (привод ПМ, мясорубка ММП, прогирка МО-02, подставка П-01) | ТОРГМАШ, РОССИЯ |  | Напряжение: 380В, Мощность: 1,12/1,5кВт Состоит из: Приводной механизм (ПМ), Мясорубка (ММП), Механизм овощерезательный (МО-02), Подставка П-01. Производительность: Мясорубка: 75 кг/ч, При протирании вареного картофеля: 600 кг/ч Наружный диаметр решеток – 60 мм; Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем. Корпус выполнен из стали с покрытием порошковой краской | 1 |
| 62 | Кипятильник КЭНД-100-04 | ТЕРМАЛЬ, РОССИЯ |  | Тип: проточный Габариты (ДхШхВ): 368x227x408мм Напряжение: 380В. Мощность: 12 кВт. Производительность: 100л/час Объем: 5л. Время закипания: 4мин Возможно настенное исполнение. Вес: 16кг | 1 |
| 63 | Водоумягчитель 12л для кипятыльника | DE VECCHI, ИТАЛИЯ |  | Используется на предприятиях общественного питания для умягчения воды. Объем: 12 л Объем катионитовой смолы: 8,4 л Ресурс: 1900 л Температуры воды: от 4 до 25 °С Давление: от 1 до 8 bar Габариты: 190x225x510 мм Вес: 9,5 кг | 1 |
| 64 | Подставка под кипятыльник "ПЭК" 400*400*400 оцинк+нерж. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400x400x400 мм Каркас выполнен из оцинкованной стали. Столешница изготовлена из нержавеющей ламелей для более удобного подключения оборудования к коммуникациям. Подставка предназначена для установки котлов, кипятыльников, баков. | 1 |
| 65 | Весы эл. порционные (фасов.) SW-5 | CAS, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 260x287x137 мм Размер платформы: 241x192 мм Максимальная нагрузка: 5кг, минимальная нагрузка: 40г. Дискретность отсчета: 2г Напряжение: 220В. Мощность: 0,25кВт | 1 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|---|---|
| | | | | Платформа из пластмассы. Питание от сети через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут. | |
| | Подтоварник Пт 400*400*500 нерж/оцинк | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400х400х500мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - оцинкованная сталь. | 2 |
| 66 | Тележка-шпилька СтШ 590*345*1800 для GN1/1 16 уровней, нерж. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 590х345х1800 мм Материал направляющих: Нержавеющая сталь AISI 430. Материал каркаса: Профиль квадратного сечения 25х25мм из нержавеющей стали AISI 430. Вместимость (гастроемкость 530х325 GN 1/1): 16 шт. | 2 |
| 67 | Ванна моечная ВМЛ-1 600*600*860 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 600х600х850 мм Сварная мойка, 1 моечное отделение. Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Габариты моечного отделения: 500х460х300 мм. Материал моечного отделения: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм. Материал каркаса: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм | 1 |
| 68 | Стол СПЛ 1200*600*850 с/б полка сплошная | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850мм Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, имеет один гиб внутрь 10мм. Толщина столешницы:35мм Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Отступ задних ног от края столешницы: 90 мм. Материал полки нижней: оцинкованная сталь Борт: есть | 3 |
| 69 | Полка консольная открытая ПКО 1000*300*300 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х300х300мм Материал: нержавеющая сталь AISI 430 ,толщиной 0,8 мм | 2 |
| 70 | Полка для сушки досок ПКд1 300*400*300, 5 ячеек нерж. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ШхГ): 300х400мм Количество ячеек: 5 Полка изготовлена полностью из нержавеющей стали и оснащена выдвижным поддоном для сбора воды. | 1 |
| 71 | Рукомойник РКЦ 400*300*300 (цельнодавленная мойка) | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400х300х300 мм Габариты моечного отделения: 325х265х100мм. Предназначен для крепления на стене, изготовлен из нержавеющей стали с сварной цельнотянутой емкостью. | 1 |

ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 72 | Холодильный шкаф ШХ-0,5 (СМ 105-S) | POLAIR, РОССИЯ |  | Диапазон рабочих температур: 0...+6°C Объем: 500 л Габариты (ДхШхВ): 697х695х1960 мм Терморегулятор: эл.блок Напряжение: 220В Потребляемая мощность: не более 350 Вт Вес: 95 кг | 1 |
| 73 | Овощерезка CL-30 BISTRO (6 ножей 1945) | ROBOT COUPE, ФРАНЦИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 345х304х590 мм Напряжение: 220В, Мощность: 0,5 кВт Диаметр загрузочного (большого) бункера: 104 мм Диаметр загрузочного (маленького) бункера: 58 мм 1 скорость, Скорость вращения ножей: 375 об/мин Корпус: пластик В комплект входит набор дисков 1945 (слайсер: 2 и 4 мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, комплект кубики 10*10). | 1 |
| 74 | Слайсер LILOMA MS 220 ST | LILOMA, ИТАЛИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 520х460х380 мм Напряжение: 220В, Мощность: 0,12 кВт Диаметр ножа: 220мм. Толщина нарезки: от 0 до 12 мм. Материал корпуса: анодированный алюминий. Материал ножа: хромированная сталь | 1 |
| 75 | Стол холодильный TM2GN-G | POLAIR, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х705х850/910 мм Температурный режим: от -2 до 10 °С Объем: 320л, 2 двери Напряжение: 220В. Мощность: 0,23кВт. Охлаждение динамическое. Материал столешницы и корпуса: нержавеющая сталь Электронный блок управления . Автоматическая оттайка. | 1 |
| 76 | Весы эл. порционные (фасов.) SW-5 | CAS, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 260х287х137 мм Размер платформы: 241х192 мм Максимальная нагрузка: 5кг, минимальная нагрузка: 40г. Дискретность отсчета: 2г Напряжение: 220В. Мощность: 0,25кВт Платформа из пластмассы. Питание от сети через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут. | 1 |
| 77 | Облучатель рециркулятор ОБНР 2*8 - 01 КАМА | ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 130х130х565мм. Настенный Напряжение: 220В. Мощность: 60Вт. Источник облучения: лампы TUV 8W 2 шт. Производительность: 14 м³/ч. Объем помещения: 15 м³. Металлический корпус. | 1 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|--|--|---|
| | | | | Без таймера наработки ламп. С возможностью облучения в присутствии людей. | |
| 78 | Ванна моечная ВМЛ-2 1200*600*860 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850 мм Сварная мойка, 2 моечных отделения. Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Габариты моечного отделения: 550х460х300 мм. Материал моечного отделения: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм. Материал каркаса: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм | 1 |
| 79 | Стол СПЛ 1200*600*850 с/б полка сплошная | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х850мм Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, имеет один гиб внутрь 10мм. Толщина столешницы: 35мм Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Отступ задних ног от края столешницы: 90 мм. Материал полки нижней: оцинкованная сталь Борт: есть | 2 |
| 80 | Полка консольная открытая ПКО 1000*300*300 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х300х300мм Материал: нержавеющая сталь AISI 430, толщиной 0,8 мм | 2 |
| 81 | Полка для сушки досок ПКд1 300*400*300, 5 ячеек нерж. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ШхГ): 300х400мм Количество ячеек: 5 Полка изготовлена полностью из нержавеющей стали и оснащена выдвижным поддоном для сбора воды. | 2 |
| 82 | Рукомойник РКЦ 400*300*300 (цельнодавленная мойка) | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400х300х300 мм Габариты моечного отделения: 325х265х100мм. Предназначен для крепления на стене, изготовлен из нержавеющей стали с сварной цельнотянутой емкостью. | 1 |

МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ

| | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------|---|---|---|
| 83 | Ванна моечная ВМЛ-2 1400*700*850 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1400х700х850 мм Сварная мойка, 2 моечных отделения. Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Габариты моечного отделения: 650х560х450 мм. Материал моечного отделения: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм. Материал каркаса: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм | 1 |
|----|----------------------------------|----------------|---|---|---|

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|---|---|
| 84 | Стеллаж СтПЛ 1200*600*1800 полки-решетки | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х1800мм Разборный, 4 полки-решетки Материал полок: нержавеющая сталь AISI 430 0,8мм. Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Конструкция стоек: профиль 40х40мм, в стойках имеются пазы для возможного регулирования уровня полок с шагом 50 мм. | 2 |
| 85 | Стол СПЛ 1000*600*850 с/б полка сплошная | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х600х850мм Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, имеет один гиб внутрь 10мм. Толщина столешницы: 35мм Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Отступ задних ног от края столешницы: 90 мм. Материал полки нижней: оцинкованная сталь. Борт: есть | 2 |
| 86 | Рукомойник РКЦ 400*300*300 (цельнодавленная мойка) | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 400х300х300 мм Габариты моечного отделения: 325х265х100мм. Предназначен для крепления на стене, изготовлен из нержавеющей стали с сварной цельнотянутой емкостью. | 1 |

РАЗДАТОЧНАЯ

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| 87 | Хлебозрезка ЯНЫЧАР АХМ-300А краш | ATESY, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1050х560х590мм Напряжение: 380В. Мощность: 0,37кВт Толщина нарезки: от 5 до 20 мм Максимальные размеры формового хлеба (ДхШхВ): 380х160х135 мм Нож выполнен из нержавеющей стали, защитная шторка - из нержавеющей стали, облицовка - с покрытием белой эмалью. Масса: 45кг | 1 |
| 88 | Холодильный шкаф Бирюса | РОССИЯ |  | Диапазон рабочих температур: 0...+8°C Объем: не менее 295л Одна камера. Тип управления: механический Напряжение: 220В. | 1 |
| 89 | Весы эл. порционные (фасов.) SW-5 | CAS, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 260х287х137 мм Размер платформы: 241х192 мм Максимальная нагрузка: 5кг, минимальная нагрузка: 40г. Дискретность отсчета: 2г Напряжение: 220В. Мощность: 0,25кВт Платформа из пластмассы. Питание от сети через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут. | 1 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|---|--|---|
| 90 | Стол-тумба СТПк 1200х600х860 двери-купе | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х1800мм Каркас сварной, стойки-труба крашенная квадратного сечения 40х40мм, обвязка-труба квадратного сечения 25х25мм, все остальное полностью из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8мм. Двери-купе, 1 промежуточная полка | 1 |
| 91 | Полка-купе ПТк 800*400*600 с отв. в бок.стенках | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 800х400х600мм Изготовлен полностью из шлифованной нержавеющей стали, оснащен креплениями к стене и промежуточной полкой. Двери-купе | 1 |
| 92 | Стол СПЛ 1000*600*850 полка сплошная | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х600х850мм Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, имеет один гиб внутрь 10мм. Толщина столешницы: 35мм Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Отступ задних ног от края столешницы: 90 мм. Материал полки нижней: оцинкованная сталь. Борт: есть | 1 |
| 93 | Подтоварник Пт 600*600*300 нерж/оцинк | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 600х600х300мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - оцинкованная сталь. | 1 |

ЗАГРУЗОЧНАЯ

| | | | | | |
|----|---|-----------------|---|--|---|
| 94 | Весы электр. товарные ТВ-S-200.2-А3 аккумуля., стойка | МАССА-К, РОССИЯ |  | Максимальная нагрузка: 200кг Минимальная нагрузка: 0,4кг Дискретность отсчета: 20/50 Габариты весов (ШхГхВ): 400х605х800мм Габариты терминала(ДхШхВ): 260х105х55 мм Размер платформы (ДхШ): 400х510мм Работа от аккумулятора: 110ч Материал платформы: нержавеющая сталь Вес: 12,1кг | 1 |
| 98 | Подтоварник Пт 1000*600*300 нерж/оцинк | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1000х600х300мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - оцинкованная сталь. | 2 |

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------|---|--|---|
| 96 | Контейнер мусорный на колесах (120л) | РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 540х470х920мм Объем: 120л | 2 |
|----|--------------------------------------|--------|---|--|---|

| | | | | | |
|----|--------------------------|--------|---|---|---|
| 97 | Холодильный шкаф Бирусса | РОССИЯ |  | Диапазон рабочих температур: 0...+8°C Объем: не менее 295л Одна камера. Тип управления: механический Напряжение: 220В. | 1 |
|----|--------------------------|--------|---|---|---|


МОЕЧНАЯ И ХРАНЕНИЕ ТАРЫ

| | | | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| 98 | Ванна моечная ВМЛ-2 1400*700*850 | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1400х700х850 мм Сварная мойка, 2 моечных отделения. Каркас: Разборный, из углового профиля 40х40 мм Габариты моечного отделения: 650х560х450 мм. Материал моечного отделения: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм. Материал каркаса: оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм | 1 |
| 99 | Стеллаж СтПЛ 1200*600*1800 полки-решетки | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х1800мм Разборный, 4 полки-решетки Материал полок: нержавеющая сталь AISI 430 0,8мм. Материал стоек: оцинкованная сталь толщиной 1,5мм. Конструкция стоек: профиль 40х40мм, в стойках имеются пазы для возможного регулирования уровня полок с шагом 50 мм. | 1 |
| 100 | Подтоварник Пт 1200*600*300 нерж/оцинк | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 1200х600х300мм Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас - оцинкованная сталь. | 1 |

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

| | | | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---|
| 101 | Шкаф для уборочного инвентаря ШРМ-АК-У (500х500х1860 мм) | ПАКС, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 500х500х1860мм 2 секции Комплектация: перекладина, 3 полки, 2 крючка, 1 врезной замок Материал: металл Предназначен для хранения сменной одежды и инвентаря | 1 |
| 102 | Шкаф для дез. средств 500х500х1800 краш. | ФИНИСТ, РОССИЯ |  | Габариты (ДхШхВ): 500х500х1800мм Материал: металл Может использоваться для хранения дезинфицирующих средств | 1 |

КОМНАТА ПЕРСОНАЛА ПИЩЕБЛОКА, ДУШЕВАЯ И С/У ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

| | | | | | |
|-----|---|--------------|---|---|---|
| 103 | Шкаф для одежды ШРМ-АК (600x500x1860), 2 секции, сборно-разборный | ПАКС, РОССИЯ |  | Габариты (ДxШxВ): 600x500x1860мм Комплектация: 2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка Материал: металл Предназначен для хранения сменной одежды. | 8 |
| 104 | Стол обеденный 1200x800x700мм | РОССИЯ |  | Габариты (ДxШxВ): 1200x800x700мм | 1 |
| 105 | Стул "Бистро" | РОССИЯ |  | Материал сиденья -кож.зам. | 4 |
| 106 | Холодильный шкаф с низкотемпературным отделением Бириуса | РОССИЯ |  | Диапазон рабочих температур: 0...+8°C/-18°C Объем: не менее 275 л Имеется морозильное отделение. Тип управления: механический Напряжение: 220В. | 1 |
| 107 | Печь микроволновая | КИТАЙ |  | 23л, 220В | 1 |
| 108 | Чайник электрический 1,7л 2200Вт | КИТАЙ |  | 1,7 л, 2200Вт | 1 |
| 109 | Сушилка для рук | КИТАЙ |  | 220В, настенное исполнение | 1 |
| 108 | Дозатор для жидкого мыла | РОССИЯ |  | Объем: 500 мл Материал: пластик | 1 |
| 109 | Вешалка малая, габариты: 600x310x140 мм | РОССИЯ |  | Исполнение: настенная | 1 |